

Nous mesurons.



Thermo-hygromètre

testo 605-H1

Mesure précise de la température, humidité
et point de rosée

Idéal pour les mesures en gaine

Lecture aisée grâce à la tête pivotante



%HR

°C

°C td

Le thermo-hygromètre testo 605-H1 est particulièrement polyvalent et simple d'utilisation. Grâce à sa tête pivotante, la lecture des résultats est facilitée. La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années. Le stick testo 605-H1 mesure l'humidité et la température de l'air et calcule le point de rosée.

Le testo 605-H1 convient pour la mesure de l'humidité dans des gaines. La tige mesure 125 mm et peut être idéalement positionnée dans une gaine grâce à la fixation inclus à la livraison. Le capteur est protégé des salissures et des coups par un capuchon pivotant.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 605-H1

testo 605-H1; stick d'humidité, avec fixation de gaine, clip de fixation et pile

Réf. 0560 6053



Données techniques générales

Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Temp. de stock.	-20 ... +70 °C
Type de pile	3 piles mignon AAA
Autonomie	env. 1000 h
Poids	75 g (pile incluse, sans emballage)

Capteur(s)

	CTN	Capteur capacitif testo
Etendue	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C td	+5 ... +95 %HR
Précision ±1 Digit	±0.5 °C	±3 %HR
Résolution	0.1 °C	0.1 %HR

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil

Certificat d'étalonnage raccordé en humidité hygromètre: pts d'étalonnage: 12 %HR et 76 %HR à +25°C	0520 0006	
Certificat d'étalonnage raccordé en humidité hygromètre: pt d'étalonnage 75,3 %HR à +25°C	0520 0096	

A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,
Roches Noires 20290,
Casablanca , Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraichers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr