

Afficheur et enregistreur de confort ambiant

testo 622 – Mesure de la température, humidité et pression absolue

Affichage de la température, humidité et pression absolue

Toutes les valeurs sont visibles en un coup d'œil

Grand affichage convivial

Fonction "rappel ajustement"



hPa

%HR

°C

En plus de la mesure de température et d'humidité, le testo 622 mesure également la pression atmosphérique, devenant ainsi un afficheur parfait des conditions ambiantes. Il indique, sur son grand écran, les valeurs actuelles ainsi que la date et l'heure. Tout est réuni sur un écran grand format. Spécialement adapté dans les laboratoires, le testo 622 convient pour la surveillance des conditions de l'ambiance lors d'étalonnages ou d'expériences.

La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années. Avec ces différents systèmes de fixation, vous pouvez positionner le testo 622 soit sur une table soit sur un mur. Gain de temps et utilisation très simple : Vous pouvez étalonner et ajuster les mesures directement sur site grâce à un logiciel (en option).

Données techniques / Accessoire(s)

testo 622

Hygromètre testo 622 avec protocole d'étalonnage, pile

Réf. 0560 6220



Données techniques générales

Cadence de mesure	10 sec.
Temp. de stock.	-20 ... +60 °C
Temp. d'utilisation	-10 ... +60 °C
Autonomie	12 mois
Poids	240 g (sans pile)
Dimensions	185 x 105 x 36 mm

Capteur(s)

	CTN	Capteur capacitif testo	Capteur de pression piezorésistif
Etendue	-10 ... +60 °C	0 ... 100 %HR	300 ... 1200 hPa
Précision ±1 Digit	±0.4 °C	±2 %HR à +25 °C (10 ... 90 %HR) ±3 %HR (étendue restante)	±3 hPa
Résolution	0.1 °C	0.1 %HR	0.1 hPa

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil

Accessoire(s)	Réf.
Logiciel de calibration pour testo 622 et 623 avec cordon USB	0554 6230
Certificat d'étalonnage raccordé en humidité, enregistreur d'humidité, pts d'étalonnage : 12 % HR et 76 %HR à +25°C	0520 0076
Certificat d'étalonnage COFRAC en humidité	0520 8206

A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,
Roches Noires 20290,
Casablanca, Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraîchers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr