

Nous mesurons.



Thermomètre pour denrées alimentaires

testo 105

Idéal pour les applications dans le domaine de l'agroalimentaire

Pointes de sonde facilement interchangeables

2 valeurs limites réglables

Alarme visuelle et sonore

Affichage 1 ligne, écran rétro-éclairé

Robuste, étanche à l'eau (IP65)

Certifié selon EN 13485



Le thermomètre testo 105 est un thermomètre robuste avec des sondes échangeables pour des mesures de températures dans des milieux semi liquides. Il possède aussi une sonde tire-bouchon pour les produits congelés. En fonction de la sonde utilisée, il est particulièrement adapté pour des applications dans la gastronomie, les chambres réfrigérées, les cuisines, les supermarchés etc...

Comme il est étanche selon l'indice IP65, vous pouvez le nettoyer sous l'eau, le rendant ainsi hygiénique. Grâce à sa robustesse, vous pouvez l'utiliser partout. Vous pouvez paramétrer librement des alarmes hautes et basses. Une alarme acoustique et visuelle vous avertira quand l'une de ces limites sera dépassées.

Données techniques / Accessoire(s)

testo 105

testo 105, thermomètre de pénétration à tête de mesure standard, écran rétro-éclairé, indice de protection IP65, livré avec clip fixation ceinture et/ou mural et pile

Réf. 0563 1051



Capteur

CTN

Etendue	-50 ... +275 °C
Précision ±1 Digit	±0.5 °C (-20 ... +100 °C) ±1 °C (-50 ... -20.1 °C) ±1 % v.m. (+100.1 ... +275 °C)
Résolution	0.1 °C

Données techniques générales

Temp. d'utilisation	-20 ... +50 °C
Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Type de pile	Pile bouton LR44
Autonomie pile	80 h
Auto-Off	10 min
Dimensions	145 x 38 x 195 mm
Affichage	LCD 1 ligne
Poids	139 g
Indice de protection	IP65
Garantie	2 ans

Lot

Réf.

Set testo 105, thermomètre de pénétration avec pointe de sonde standard, pointe de sonde pour aliments congelés, pointe de sonde plus longue et fixation murale et/ou ceinture dans mallette alu	0563 1052	
testo 105 avec pointe de sonde pour aliments congelés, support pour ceinture et mural et pile	0563 1054	

Accessoire(s)

Réf.

Accessoire(s) pour appareil		
Tête de sonde standard, long. 100mm	0613 1051	
Pointe de sonde pour aliments congelés, long. 90 mm	0613 1052	
Tête de sonde, long. 200 mm	0613 1053	
Certificat d'étalonnage raccordé en température; pour sonde d'ambiance/ immersion, pts d'étalonnage -18°C; 0°C	0520 0041	
Pile bouton type LR 44	200515 0525	

A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,
Roches Noires 20290,
Casablanca , Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.
Immeuble Testo
19, rue des Maraichers
57600 FORBACH
Tél.: 03 87 29 29 29
Fax: 03 87 29 29 18
info@testo.fr

www.testo.fr