

# Mini-enregistreur de température

testo 174T

---

Écran avec valeur actuelle de température

---

Haute sécurité des données, même pile vide

---

Grand écran rétro-éclairé

---

Transfert rapide des données via interface USB

---

Étanche selon IP65

---

Grande capacité de mémoire : 16.000 valeurs de mesure

---



Illustration 1:1

Le mini-enregistreur de température, testo 174T, est idéal pour assurer la traçabilité de vos transports. Simplement placé à proximité des marchandises, par exemple dans des caissons ou des chambres froides, l'enregistreur contrôle la température en permanence de façon sûre et discrète.

Le logiciel gratuit Comsoft testo 174 permet une programmation rapide de l'enregistreur et une analyse simple.

Le capteur CTN intégré est synonyme de haute précision. Sa large étendue de mesure et son design compact font du testo 174T le parfait assistant pour presque toute application d'enregistrement de température.

## Données techniques / Accessoire(s)



### testo 174T

testo 174T, mini-enregistreur 1 canal livré avec support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 1560

Capteur	CTN
Etendue	-30 ... +70 °C
Précision ±1 Digit	±0,5 °C (-30 ... +70 °C)
Résolution	0,1 °C

### Données techniques générales

Canaux	1 x interne
Type de pile	2 piles lithium (CR 2032)
Autonomie	500 jours (avec une cadence de 15 mn à +25 °C)
Temp. d'utilisation	-30 ... +70 °C
Temp. de stock.	-40 ... +70 °C
Dimensions	60 x 38 x 18,5 mm
Indice de protection	IP65
Cadence de mesure	1 min - 24 h
Mémoire	16.000 valeurs

### Set testo 174T

Set testo 174T, mini-enregistreur 1 canal avec interface USB pour programmation et lecture des données, livré avec support de fixation murale, piles (2x CR2032) et protocole d'étalonnage



Réf. 0572 0561

### Accessoire(s)

Réf.

#### Accessoire(s) pour appareil

Interface USB pour configuration et relecture des enregistreurs testo 174T et testo 174H	0572 0500	
Pile au lithium CR 2032 (pile bouton) (veuillez commander 2 piles par enregistreur)	200515 0028	
Logiciel Comsoft Basic permettant la programmation et la relecture de l'enregistreur : exportations des données en mode tableau et valeurs et/ou graphique. (dans la mesure où le téléchargement gratuit n'est pas souhaité)	0572 0580	
ComSoft Professionnel, pour gestion des données	0554 1704	
ComSoft 21 CFR Part 11, Logiciel répondant aux exigences de la norme 21 CFR Part. 11 pour les enregistreurs testo	0554 1705	
Certificat d'étalonnage raccordé en température enregistreur de température, pts d'étalonnage -18°C; 0°C; +40°C par canal	0520 0153	

### A.F.M.I.L



Adresse : 27, Rue Vercingetorix,  
Roches Noires 20290,  
Casablanca, Maroc

Phone : 00 212-522 24 01 84  
00 212-522 24 69 29

Fax : 00 212-522 24 01 87

E-mail : commercial@afmil-word.com

Testo S.à.r.l.  
Immeuble Testo  
19, rue des Maraichers  
57600 FORBACH  
Tél.: 03 87 29 29 29  
Fax: 03 87 29 29 18  
info@testo.fr

www.testo.fr